

Toruń, dnia 14 czerwca 2017 roku.

KG.2130.7/2017.JS

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2164) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania robót budowlanych.

1. **Zamawiający:** Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Grunwaldzka 33/35, 87-100 Toruń.
2. **Przedmiot zamówienia:** „Remont korytarzy na parterze i pierwszym piętrze w budynku dydaktycznym ZSPS i VIII LO w Toruniu”.
3. **Termin realizacji zamówienia:** od dnia 24 lipca do 18 sierpnia 2017 roku.
4. **Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.**
5. **Inne istotne warunki zamówienia:**
 - 1) Wykonawca przeprowadzi remont korytarzy na parterze i pierwszym piętrze budynku dydaktycznego ZSPS i VIII LO w Toruniu zgodnie z zakresem zawartym w kosztorysie z dnia 8 czerwca 2017 roku na roboty budowlane, sanitarne i elektryczne.
 - 2) Wykonawca dostarczy na własny koszt i własnym staraniem wszystkie niezbędne materiały a w szczególności: rozdzielnie elektryczne, rury, tynki, gładzie itp.;
 - 3) Wszystkie prace zostaną wykonane przy pomocy pracowników, sprzętu i narzędzi wykonawcy;
 - 4) Wszystkie prace zostaną wykonane zgodnie ze sztuką i najnowszą wiedzą budowlaną;

- 3) Wszystkie prace zostaną wykonane przy pomocy pracowników, sprzętu i narzędzi wykonawcy;
- 4) Wszystkie prace zostaną wykonane zgodnie ze sztuką i najnowsza wiedzą budowlaną;
- 5) Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty.

6. Sposób przygotowania oferty.

- 1) Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Formularz oferty” (zał. nr 1 do zapytania ofertowego)
 - 2) Cenę netto i brutto oraz należny podatek VAT należy wpisać po uprzednim wypełnieniu i podsumowaniu kosztorysu „pustego” stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, oraz załącznik nr 2 do formularza oferty.
 - 2) Do oferty należy dołączyć aktualny KRS lub wydruk z CEIDG
6. 3) Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Oferta powinna być podpisana (złożona w zamkniętej kopercie). Na kopercie należy umieścić napis **„Remont korytarzy na parterze i pierwszym piętrze w budynku dydaktycznym ZSPS i VIII LO w Toruniu”**.

7. Miejsce złożenia oferty:

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące,
ul. Grunwaldzka 33/35, 87-100 Toruń – sekretariat dyrektora.

8. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 27 czerwca 2017 roku do godz. 9.00.

Załączniki:

- 1) Formularz oferty.
- 2) Kosztorys „pusty” z dnia 8 czerwca 2017 roku.

DYREKTOR
ZSPS i VIII LO

mgr Urszula Przedpelska

Toruń, dnia

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

Nawiązując do zapytania ofertowego, na.....:

.....
. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

- cenę netto: zł;
- podatek VAT: zł
- cenę brutto: zł (słownie:

..... złotych).

1. Termin realizacji zamówienia:
2. Okres gwarancji:
3. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone przez zamawiającego.
4. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
5. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.
6. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącego integralną część oferty są:
 - 1) Aktualny wydruk z CEIDG lub KRS.
 - 2) Wypełniony kosztorys „pusty” z 8.06.2017 roku.

Kosztorys Ofertowy - Ślepy

ROBOTY BUDOWLANE, SANITARNE I ELEKTRYCZNE

Obiekt	REMONT KORYTARZY Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI
Branża	BUDOWLANA
Kod CPV	45000000-7 - Roboty budowlane
Lokalizacja	87-100 Toruń ul Grunwaldzka 33/35
Inwestor	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO 87-100 Toruń ul Grunwaldzka 33/35
Biuro kosztorysowe	FUH Almako - Zbigniew Kotlarek 87-124 Złotoria ul. Kazimierza Wielkiego 15B

Spis treści

1. Kosztorys Ofertowy ślepy	3
2. Zestawienie robocizny	9
3. Zestawienie materiałów	10
4. Zestawienie sprzętu	11

Kosztorys Ofertowy ślepy

REMONT KORYTARZY Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI

Nr	Specyfikacja techniczna	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
			1. Hall wejściowy				
			1.1. Sufity				
1		KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	59,67		
2		KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - sufit kasetonowy	m2	119,34		
3		KNR K-24 0101/05	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2	119,34		
4		KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	119,34		
5		KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km	m3	0,239		
6		KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność: 9)	m3	0,239		
7		Analiza własna	Koszt obsługi wysypiska i utylizacji materiałów rozbiórkowych	m3	0,239		
			1.2. Ściany				
8		KNR AT-26 0103/02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2	27,279		
9		KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	43,238		
10		KNR K-24 0101/05	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2	43,238		
11		KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	43,238		
12		KNR K-24 0201/02	Malowanie dwukrotne farbą lateksową z jednokrotnym gruntowaniem środkiem wewnętrznych podłoży gipsowych - ściany (klasa 1 odporności na szorowanie na mokro)	m2	43,238		
13		KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	21,4		
14		KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru krater wentylacyjnych	szt	1		
15		KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach	szt	1		
16		KNR 4-01 1207/01	Malowanie jednokrotne farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20cm	m	20,57		
17		KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km	m3	0,086		
18		KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność: 9)	m3	0,086		
19		Analiza własna	Koszt obsługi wysypiska i utylizacji materiałów rozbiórkowych	m3	0,086		
			1.3. Instalacje elektryczne				
20		KNR 4-03 1134/01	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	2		
21	Kalkulacja indywidualna wg KSNR 5 t.0405/06 1995		Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi YDY 3x1,5mm2 na podłożu z betonu - Oprawa świetłkowa pyłoszczelna i strugoodporna, Klasa ochronności: 1,Stopień ochrony: IP65)	wypustów	2		

Kosztorys Ofertowy ślepy

REMONT KORYTARZY Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI

Nr	Specyfikacja techniczna	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
22		KNR 4-03 1107/07	Demontaż korytek instalacyjnych natynkowych (zasilanie czujek i instalacji słaboprądowych)	m	27,2		
23		KNR 4-03 1001/01	Mechaniczne kucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu ceglanym	m	27,2		
24		KNR 5-08 0209/02	Schowanie istniejących przewodów w wykutych bruzdach	m	27,2		
25		KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	27,2		
26		KNNR 9 0501/03	Przełożenie czujek z odłączeniem i podłączeniem przewodów zasilających	szt	2		
			2. Korytarz parter				
			2.1. Stolarka drzwiowa				
27		KNR 4-01 0354/10	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych - drzwi do sal	m2	4,96		
28		KNR 4-01 0306/06	Przymurowanie ścianek z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian - zmniejszenie otworu drzwiowego	m2	1		
29		KNNR 2 1104/02 analogia	Drzwi wejściowe z okleiną naturalną z ościeżnicą z kompletem okuć, zamków i klamką oraz uszczelek, - jednoskrzydłowe pełne z wymianą listwy progowej - wejściowe do sali o wym. 100x200cm	m2	4		
30		KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	0,397		
31		KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność: 9)	m3	0,397		
32		Analiza własna	Koszt obsługi wysypiska i utylizacji materiałów rozbiórkowych	m3	0,397		
			2.2. Sufity				
33		KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	94,71		
34		KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	94,71		
35		KNR K-24 0101/05	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2	97,71		
36		KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	94,71		
37		KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	94,71		
38		KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	0,189		
39		KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność: 9)	m3	0,189		
40		Analiza własna	Koszt obsługi wysypiska i utylizacji materiałów rozbiórkowych	m3	0,189		
			2.3. Ściany				
41		KNR AT-26 0103/02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2	24,09		
42		KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	97,324		

REMONT KORYTARZY Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI

Nr	Specyfikacja techniczna	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
43		KNR K-24 0101/05	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2	97,324		
44		KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	97,324		
45		KNR K-24 0201/02	Malowanie dwukrotne farbą lateksową z jednokrotnym gruntowaniem środkiem wewnętrznym podłożu gipsowych - ściany (klasa 1 odporności na szorowanie na mokro)	m2	97,324		
46		KNR 4-01 1206/04	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian - farba olejna półmat	m2	87,03		
47		KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	40		
48		KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych	szt	3		
49		KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach	szt	3		
50		KNR 4-01 1207/01	Malowanie jednokrotne farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20cm	m	58,14		
51		KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km	m3	0,435		
52		KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność: 9)	m3	0,435		
53		Analiza własna	Koszt obsługi wysypiska i utylizacji materiałów rozbiórkowych	m3	0,435		
			2.4. Zejście do piwnicy				
			2.4.1. Sufity				
54		KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	16,521		
55		KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	16,521		
56		KNR K-24 0101/05	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2	16,521		
57		KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	16,521		
58		KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	16,521		
59		KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km	m3	0,083		
60		KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność: 9)	m3	0,083		
61		Analiza własna	Koszt obsługi wysypiska i utylizacji materiałów rozbiórkowych	m3	0,083		
62		KNR 2-02 1611/02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 6m	kolumnę	1		
			2.4.2. Ściany				
63		KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - ponad lamperią	m2	41,021		
64		KNR K-24 0101/05	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2	41,021		

Kosztorys Ofertowy ślepy

REMONT KORYTARZY Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI

Nr	Specyfikacja techniczna	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
65		KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	41,021		
66		KNR K-24 0201/02	Malowanie dwukrotne farbą lateksową z jednokrotnym gruntowaniem środkiem wewnętrznym podłoży gipsowych - ściany (klasa 1 odporności na szorowanie na mokro)	m2	41,021		
67		KNR 4-01 1206/04	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian - farba olejna półmat - lamperia	m2	25,3		
68		KNR 4-01 1212/05	Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2	9,625		
69		KNR 4-01 1207/01	Malowanie jednokrotne farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20cm	m	17,13		
70		KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km	m3	0,205		
71		KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność: 9)	m3	0,205		
72		Analiza własna	Koszt obsługi wysypiska i utylizacji materiałów rozbiórkowych	m3	0,205		
2.5. Instalacje elektryczne							
73		KNR 4-03 1134/01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	8		
74		Kalkulacja indywidualna wg KSNR 5 t.0405/06 1995	Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi YDY 3x1,5mm2 na podłożu z betonu - Oprawa świetłówkowa pyłoszczelna i strugoodporna, Klasa ochronności: 1, Stopień ochrony: IP65)	wypustów	8		
75		KNR 4-03 1107/07	Demontaż korytek instalacyjnych natynkowych (zasilanie czujek i instalacji słaboprądowych)	m	47		
76		KNR 4-03 1001/01	Mechaniczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym	m	47		
77		KNR 5-08 0209/02	Schowanie istniejących przewodów w wykutych bruzdach	m	47		
78		KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	47		
79		KNNR 9 0501/03	Przełożenie czujek z odłączeniem i podłączeniem przewodów zasilających	szt	3		
80		KNNR 9 0201/05	Demontaż tablicy rozdzielczej o powierzchni do 0,5m2	szt	2		
81		KNNR 5 0404/01	Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej w obudowie podtynkowej (12 zabezpieczenia różnicowo-prądowych + wyłącznik prądu) z wyposażeniem, podłączeniem (z badaniami i sporządzeniem protokołów z badań)	kpl	2		
3. Korytarz lp							
3.1. Stolarka drzwiowa							
82		KNR 4-01 0354/10	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych - drzwi do sal	m2	10,2		
83		KNR 4-01 0306/06	Przymurowanie ścianek z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian - zmniejszenie otworu drzwiowego	m2	0,5		

Kosztorys Ofertowy ślepy

REMONT KORYTARZY Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI

Nr	Specyfikacja techniczna	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
84		KNNR 2 1104/02 analogia	Drzwi wejściowe z okleiną naturalną z ościeżnicą z kompletem okuć, zamków i klamką oraz uszczelek, - jednoskrzydłowe pełne z wymianą listwy progowej - wejściowe do sali o wym. 100x200cm	m2	8		
85		KNNR 2 1104/02 analogia	Drzwi wejściowe z okleiną naturalną z ościeżnicą z kompletem okuć, zamków i klamką oraz uszczelek, - jednoskrzydłowe pełne z wymianą listwy progowej - wejściowe do sali o wym. 80x200cm	m2	1,6		
86		KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km	m3	0,816		
87		KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność: 9)	m3	0,816		
88		Analiza własna	Koszt obsługi wysypiska i utylizacji materiałów rozbiórkowych	m3	0,816		
			3.2. Stolarka okienna				
89		KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic okiennych - witryna	m2	1,967		
90		KNR 0-19 1023/04	Montaż witryny okiennej z PCV (okno stałe z PCV bez przegrody termicznej)	m2	1,967		
91		KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km	m3	0,157		
92		KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność: 9)	m3	0,157		
93		Analiza własna	Koszt obsługi wysypiska i utylizacji materiałów rozbiórkowych	m3	0,157		
			3.3. Sufity				
94		KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	57,886		
95		KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	57,886		
96		KNR K-24 0101/05	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2	57,886		
97		KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	57,886		
98		KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	57,886		
99		KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km	m3	0,289		
100		KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność: 9)	m3	0,289		
101		Analiza własna	Koszt obsługi wysypiska i utylizacji materiałów rozbiórkowych	m3	0,289		
			3.4. Ściany				
102		KNR AT-26 0103/02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2	18,48		
103		KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	71,072		

Kosztorys Ofertowy ślepy

REMONT KORYTARZY Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI

Nr	Specyfikacja techniczna	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
104		KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm	m	5,5		
105		KNR 4-01 0708/02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm	m	35		
106		KNR K-24 0101/05	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2	143,851		
107		KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	143,851		
108		KNR K-24 0201/02	Malowanie dwukrotne farbą lateksową z jednokrotnym gruntowaniem środkiem wewnętrznych podłoży gipsowych - ściany (klasa 1 odporności na szorowanie na mokro)	m2	143,851		
109		KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	22,4		
110		KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych	szt	1		
111		KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach	szt	1		
112		KNR 4-01 1207/01	Malowanie jednokrotne farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20cm	m	37,52		
113		KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	0,355		
114		KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność: 9)	m3	0,335		
115		Analiza własna	Koszt obsługi wysypiska i utylizacji materiałów rozbiórkowych	m3	0,335		
			Razem				
			Podatek VAT 23%				
			Ogółem kosztorys				

REMONT KORYTARZY Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Cieśle gr.II	r-g	12,932		
2	Elektromonterzy gr.II	r-g	20,822		
3	Elektromonterzy gr.III	r-g	3,198		
4	Malarze gr.II	r-g	99,821		
5	Monterzy gr.II	r-g	12,475		
6	Murarze gr.II	r-g	2,35		
7	Murarze gr.III	r-g	2,355		
8	Robocizna	r-g	8,382		
9	Robotnicy	r-g	172,2		
10	Robotnicy gr.I	r-g	127,075		
11	Robotnicy gr.II	r-g	1,565		
12	Tynkarze gr.III	r-g	255,968		
		Razem	719,143		

REMONT KORYTARZY Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Benzyna do lakierów	dm3	1,629		
2	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	147		
3	Cegła ceramiczna pełna o wymiarach 25x12x6,5 cm kl. 15	szt	10		
4	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,05		
5	Cement portlandzki 35	kg	62,25		
6	Drzwi wewnętrzne PORTA Classic z okleiną naturalną z ościeżnicą Porta System z kompletem okuć, zamków i klamką oraz uszczelkę, - jednoskrzydłowe, pełne	m2	13,6		
8	Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna	dm3	85,96		
10	Farba lateksowa, mat satynowy, standard E.L.F., klasa 1 odporności na szorowanie na mokro, do stosowania w obiektach służby zdrowia, zużycie ok. 140 ml/m ²	dm3	97,629		
11	Farba olejna do gruntowania	dm3	13,036		
12	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	15,247		
13	Folia polietylenowa malarska	m2	158,51		
15	Gips budowlany	kg	741,828		
16	Gips budowlany szpachlowy	kg	1.370,91		
18	Kotwy do montażu stolarki	szt	94,582		
19	Kratka wentylacyjna z PVC o wym. 14x14 cm, z żaluzją	szt	5		
20	Mydło techniczne maziste szare 65%	kg	2,447		
21	Oprawa świetłkowa sufitowa z kloszem pryzmatycznym 236 2x36W G13 EVG IP20	szt	10		
23	Papier ścierny	ark	40,691		
24	Pianka poliuretanowa	dm3	1,145		
25	Piasek do zapraw	m3	0,528		
31	Przewód YDY-450/750V 3x1,5mm ²	m	88,7		
32	Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych	dm3	4,83		
33	Silikon	dm3	0,138		
34	Szpachlówka do tynków (do naprawy tradycyjnych tynków cementowo-wapiennych wewnątrz i na zewnątrz, Wytrzymałość na ściskanie : > 6 klasa CS IV, przyczepność: > 0,3 N/mm ² – FP: A, reakcja na ogień : klasa A1) wg EN 998-2:2010.	kg	10,012		
35	Szpachlówka olejno-żywiczna	dm3	32,119		
36	Środek gruntujący uniwersalny pod tynki, wylewki, kleje, farby, gładzie (wodoodporny, mrozoodporny, paroprzepuszczalny)	dm3	188,465		
37	Świetlówka T8/36W/230V	szt	20		
39	Tablice rozdzielcze	szt	2		
40	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,046		
41	Wapno hydratyzowane (suchogaszzone)	t	0,098		
42	Witryna okienna stała z PCV (bez przegrody termicznej)	m2	1,967		
43	Woda	m3	1,477		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Ogółem			

REMONT KORYTARZY Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Rusztowanie ramowe warszawskie	m-g	1,87		
2	Samochód samowładowczy 5t	m-g	2,21		
3	Środek transportowy	m-g	2,273		
4	Wyciąg	m-g	1,532		
5	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	1,395		
6	Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,136		
		Razem	9,416		